

INGELEC - TUBES LED T8

EMPLOI :

Les tubes LED **INGELEC** (distribués par CONVXA) sont adaptés pour les réglettes destinées à l'éclairage des locaux en milieux industriels, garages et parkings.

Elles viennent en remplacement des tubes LED fluorescents (sans ballast ni starter), pour une consommation plus faible en énergie.

VISUEL PRODUIT



RÉFÉRENCES PRODUIT

Références de tubes LED INGELEC en deux puissances (09W et 18W) disponibles chez CONVXA :

| RÉFÉRENCE  | DÉSIGNATION                         | PUISSANCE (W) | POLARITÉ   |
|------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| LEDT09G13B | Tube LED 09W G13 - Blanche          | 9W            | Unipolaire |
| LEDT18G13B | Tube LED 18W G13 - Blanche          | 18W           | Unipolaire |
| LEDT09G132 | Tube LED 09W bipolaire lum. blanche | 9W            | Bipolaire  |
| LEDT18G132 | Tube LED 18W bipolaire lum. blanche | 18W           | Bipolaire  |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| EMB. | RÉFÉRENCE  | DÉSIGNATION                         | P.<br>(W) | CULOT | TENSION  | T.<br>COLOR | LUMENS  | LM/W | LEDS/TUBE |
|------|------------|-------------------------------------|-----------|-------|----------|-------------|---------|------|-----------|
| 20   | LEDT09G13B | Tube LED 9W G13 - blanche           | 9W        | G13   | 180-265V | 6500K       | 810 lm  | 90   | 38        |
| 20   | LEDT18G13B | Tube LED 18W G13 - blanche          | 18W       | G13   | 180-265V | 6500K       | 1620 lm | 90   | 66        |
| 20   | LEDT09G132 | Tube LED 09W bipolaire lum. blanche | 9W        | G13   | 180-265V | 6500K       | 810 lm  | 90   | 38        |
| 20   | LEDT18G132 | Tube LED 18W bipolaire lum. blanche | 18W       | G13   | 180-265V | 6500K       | 1620 lm | 90   | 66        |

FOURNISSEUR OFFICIEL

CONVXA.

## FICHE PRODUIT

Éclairage Résidentiel &amp; Industriel

Marque Produit : INGELEC

## SPÉCIFICATIONS PRODUIT INGELEC

**Dissipation Thermique Optimisée :** Cellules LED montées sur un châssis en aluminium (à l'intérieur du tube) pour une meilleure dissipation de la chaleur.

**Longue Durée de Vie :** Conçu pour fonctionner jusqu'à **15 000 heures**.

**Efficacité Lumineuse Améliorée :** 810 lumens pour la version 9W et 1620 lumens pour la version 18W (rendement de 90 lm/W).

**Économie d'Énergie :** **60% d'énergie en moins** par rapport aux tubes fluorescents.

**Variantes de Polarité :** Existe en **unipolaire** (le tube ne se monte que selon un seul sens correct) et en **bipolaire** (le tube se monte dans les deux sens possibles).

**Tension de Fonctionnement :** **180-265V**.

**Température de Couleur :** **6500K**.

**Culot :** Standard **G13**.

**Angle d'Ouverture :** **300°**.

**Garantie :** **2 ans**.

## RÉFÉRENTIELS NORMATIFS

## CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

100% conformes aux directives CE et CMIM

