



Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Prise TV
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de prise TV	Individuel
Type d'emballage	Cache-peinture

Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Connecteur TV	Mâle CEI 9,52 mm
Affaiblissement de propagation	1,5 DB TV signal5...1800 MHz 2,5 DB TV signal1800...2150 MHz
Nombre d'entrées	1
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Mode de raccordement	Bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv No 1
Longueur de dénudage des fils	8 Mm
Type de câble	Coaxial
Diamètre extérieur du câble	7 Mm
Matière	Plastique anti-UV : enjoliveur PBT (polybutylene terephthalate) GF30 : plaque de finition Alliage de zinc : enveloppe
Hauteur	71 Mm
Largeur	71 Mm
Profondeur	34,1 Mm
Profondeur d'encastrement	18,1 Mm
Poids Net	0,041 Kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Normes	EN 50083-4
Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,900 Cm
Largeur de l'emballage 1	7,400 Cm
Longueur de l'emballage 1	7,400 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	60,000 G
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	5,700 Cm
Largeur de l'emballage 2	17,800 Cm
Longueur de l'emballage 2	37,000 Cm
Poids de l'emballage 2	717,000 G
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	30,000 Cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 Cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 Cm
Poids de l'emballage 3	9,317 Kg

Durabilité de l'offre

Potentiel de recyclabilité, en %	57
Empreinte carbone du cycle de vie total	0.9 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	0.794597397231836
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.02338401212712184
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.01870971389118626
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	0
Sans SVHC REACH	Oui
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B5]	0.001 kg CO2 eq.
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Non
Empreinte carbone de la fin de vie	0.07835867110687689
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	31 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil 
Directive UE RoHS	Conforme 
Reprise	Oui

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status :	Commercialisé avec annonce fin de vie
-----------------------	---------------------------------------

La référence S520445 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



S920445
Odace - prise TV simple mâle - sortie coaxiale - blanc craie
Qté 1
Date de substitution : |